
PZLZZMC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° so zámkom pre H50

Informácie:





POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZMC50H50	**50**	**335805**	**20**	**0,34**
PZLZZMC100H50	**100**	**335810**	**20**	**0,54**
PZLZZMC200H50	**200**	**335820**	**10**	**1,02**
PZLZZMC300H50	**300**	**335830**	**10**	**1,80**
PZLZZMC400H50	**400**	**335840**	**4**	**2,20**
PZLZZMC500H50	**500**	**335850**	**4**	**2,59**
PZLZZMC600H50	**600**	**335860**	**4**	**2,73**

© 2026 STRADER