PZLZZC...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50

Informácie:





POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLZZC50H50	**50**	**335405**	**20**	**0,43**
PZLZZC100H50	**100**	**335410**	**20**	**0,70**
PZLZZC200H50	**200**	**335420**	**10**	**1,30**
PZLZZC300H50	**300**	**335430**	**10**	**1,84**
PZLZZC400H50	**400**	**335440**	**4**	**2,35**
PZLZZC500H50	**500**	**335450**	**4**	**2,90**
PZLZZC600H50	**600**	**335460**	**4**	**3,40**

© 2026 STRADER