

M-10÷220E Osvetľovací stožiar oceľový ekonomická verzia

Informácie:


POUŽITIE

Oceľový osvetľovací stožiar - ekonomická verzia, slúži na upevnenie korún zo svetidlami. Výška stožiara 10 až 22 m.

MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mhohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Z [mm/m]	S [m2]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-100SE		103,00	10	13.2	4,90	0,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-110SE		112,00	11	13.2	5,10	1,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-120SE		120,00	12	13.2	5,50	2,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-120E		211,00	12	9.83	6,41	3,0	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-140E		223,00	14	9.82	7,25	5,0	9.5	0	4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-160E		415,00	16	17.12	12,50	7,0	9.5	0	8xM24/4 50	0,85x0,8 5x1,7
M-180E		462,00	18	15.22	14,20	9,0	9.5	0	8xM24/4 50	0,85x0,8 5x1,7
M-200E		574,00	20	17.1	16,60	9,5	9.5	2	8xM24/5 50	1,4x1,4x 1,8
M-220E		631,00	22	15.54	18,40	9,5	9.5	4	8xM24/5 50	1,4x1,4x 1,8