

F75÷150/200 Prefabrikovaný betónový základ

Informácie:

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírubе neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

MATERIÁL
Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené matice M20 pre upevnenie príruby stĺpa a tiež konštrukcie upevňujúcej záves. Základy bez závesu sa vyrábajú iba na zákazku.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm². Oceľové prvky základu: skrutky, matice, záves a podložky sú galvanicky pozinkované.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Mg [kNm]	a [m]	Názov
F75/200	1300075200	92,00	0.75	4xM20/200x200	3.9	0,3	F-75/200
F100/200	1300100200	117,00	1	4xM20/200x200	9.3	0,3	F-100/200
F150/200	1300150200	168,00	1.5	4xM20/200x200	25	0,3	F-150/200