
VFO Veniec základu kruhový

Informácie:

Použitie

Základový veniec je osadzovaný do betónového základu vyrobeného v mieste montáže stožiaru alebo trakčného stĺpa. Rozmery základu a x a x h je potrebné vypočítať v závislosti od individuálnych podmienok zaťaženia alebo využiť tabuľky v ďalšej časti katalógu (pozri taktiež prepočet základov na str. 7). Je dôležité nezabudnúť na vyhotovenie kanála (umiestnenie chráničky) pre vedenie káblov.





Materiál

Základový veniec je vyrobený z konštrukčnej ocele a je taktiež náležite antikorózne ošetrený. Veniec je dodávaný ako hotový diel k zmontovaniu.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	n x Øs/ØM	L1 [mm]	Vhodný pre stožiar	Názov
VFO-3	**700**	**1303000120**	**38,00**	**8xM24/450**	**85**	**M-120, M-140, M-160E, M-180E, MA-220, MO-220**	**WF-M-120**
VFO-2	**700**	**1303000181**	**41,00**	**8xM24/550**	**85**	**M-160, M-180, M-200E, M-220E, MO-250, MO-280, ST-85/1,5**	**WF-M-160**
VFO-3	**900**	**1303000189**	**65,00**	**8xM30/550**	**95**	**ST-85/2,5**	**WF-ST-85**
VFO-4	**800**	**1303000200**	**80,00**	**12xM30/600**	**100**	**M-200, M-220, M-240, MO-360, M-160K, M-180K, M-200K, M-240K**	**WF-M-200**
VFO-5	**705**	**1303000242**	**150,00**	**24xM24/938**	**85**	**W30**	**WF-M-300**
VFO-6	**1150**	**1303000243**	**240,00**	**24xM30/938**	**100**	**W35**	**WF-M-350**

© 2026 STRADER