

OCP-KP Parkové svietidlo

Informácie:

Difúzor: dymový polykarbonát
Teleso: tlakovo liaty hliník
Refraktor: vejárové zrkadlo
Farebné prevedenie: **teleso čierne**
Montáž: na stĺp priemer 48 mm



Trieda ochrany: II
Krytie: IP 54
Príslušenstvo: redukcia 48/60mm
Plocha vystavená vetru: 0,130 m²
Rozmery: priemer 400x505 mm

Použité skratky svetelných zdrojov

INC klasická žiarovka
DIC halogénová žiarovka s dichroickým reflektorom
QI halogénová žiarovka
FL lineárna žiarivka
FC kruhová žiarovka
FLC kompaktná žiarivka
Hq vysokotlaká ortuťová výbojka
MH(T) vysokotlaká halogenidová výbojka s trubicovou bankou
MH(E) vysokotlaká halogenidová výbojka s eliptickou bankou
MH(TS) dvojpäťcová vysokotlaká halogenidová výbojka
HPS(T) vysokotlaká sodíková výbojka s trubicovou bankou
HPS(E) vysokotlaká sodíková výbojka s eliptickou bankou
HPS(TS) dvojpäťcová vysokotlaká sodíková výbojka
SBP nízkotlaká sodíková výbojka
HPL vysokotlaká ortuťová výbojka

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Typ	Svetelný zdroj /E27	Svetelný zdroj /E40
OCP80KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	HPL 80W	
OCP125KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	HPL 125W	
OCP27KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	PL-ET 27W	
OCP70KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod	SON 70W	
OCP27KPD-PC/II		0,00	opál horný prívod	PL-ET 27W	
OCP70KPD-PC/II		0,00	opál horný prívod	SON 70W	
OCP100KP-PC/II		0,00	opál spodný prívod		SON 100W