

Iso-objímky RG 250 s vložkou DÄMMGULAST® , s montážnym závitom M10, pozinkované


Informácie:

Použitie

- Teploizolované upevnenie potrubia v chladiacich aplikáciách
- Ideálne vhodné na upevnenie potrubia vetrania a klimatizácia, chladenie a rozvodov studenej vody

Výhody pre Vás

- Dôsledné odstránenie tepelných mostov v tepelných alebo chladiacich potrubí
- Stabílné, vysoko zhutnené PU - izolačné teleso pre vysoké zaťaženie
- Vysoký izolačný účinok
- Zamedzenie tvorbe kondenzátu na objímke potrubia
- Vysoká odolnosť proti difúzi vodnej pary
- Ľahká, presná montáž vďaka strediacim výstupkom
- Odizolovanie hĺbkou telesa žltou tmiacou vložkou DÄMMGULAST®: Zníženie hluku v priemere až o 22,7dB (A)
- Celné plochy neoddeľovacím prostriedkom umožňujú dobré zlepenie s izolačnou potrubia



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Rozmer [mm] D / Hrúbka izolácie	Dĺžka L [mm]	Rozmer bxs [mm]
PU 20/40 mm, M10, 3/8	124401	1	17.2/20	40	20 x 1.5
PU 20/40 mm, M10, 18 mm	124424	1	18.0/20	40	20 x 1.5
PU 20/40 mm, M10, 1/2	124432	1	21.3/20	40	20 x 1.5
PU 20/40 mm, M10, 22 mm	124484	1	22.0/20	40	20 x 1.5
PU 20/40 mm, M10, 3/4	124498	1	26.9/20	40	20 x 1.5
PU 20/40 mm, M10, 28 mm	124530	1	28.0/20	40	20 x 1.5
PU 20/45 mm, M10, 1	124542	1	33.7/20	45	25 x 2.0
PU 20/45 mm, M10, 35 mm	124566	1	35.0/20	45	25 x 2.0
PU 30/45 mm, M10, 1 1/4	124578	1	42.4/30	45	25 x 2.5
PU 30/45 mm, M10, 1 1/2	110240	1	48.3/30	45	25 x 2.5
PU 30/45 mm, M10, 54 mm	110252	1	54.0/30	45	25 x 2.5
PU 30/45 mm, M10, 57 mm	110254	1	57.0/30	45	25 x 2.5
PU 30/50 mm, M10, 2	110264	1	60.3/30	50	25 x 2.5
PU 30/50 mm, M10, 63,5 mm	110276	1	63.5/30	50	25 x 2.5
PU 30/50 mm, M10, 70 mm	110284	1	70.0/30	50	25 x 2.5
PU 30/50 mm, M10, 2 1/2	110298	1	76.1/30	50	25 x 2.5
PU 30/50 mm, M10, 3	110318	1	88.9/30	50	25 x 2.5
PU 40/70 mm, M10, 108 mm	124208	1	108.0/40	70	40 x 4.0
PU 40/70 mm, M10, 4	124237	1	114.3/40	70	40 x 4.0
PU 40/70 mm, M10, 133 mm	124285	1	133.0/40	70	40 x 4.0
PU 40/70 mm, M10, 5	124321	1	139.7/40	70	40 x 4.0
PU 40/70 mm, M10, 159 mm	124350	1	159.0/40	70	40 x 4.0
PU 40/70 mm, M10, 6	124378	1	168.3/40	70	40 x 4.0
PU 60/100 mm, M10, 8	124460	1	219.1/60	100	40 x 4.0