

KZWC...H50 Žľab zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

VÝHODY


Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZWC100H50/3	3000	100	355410	6	3,83	4800
KZWC200H50/3	3000	200	355420	4	5,48	9800
KZWC300H50/3	3000	300	355430	4	7,13	14800
KZWC400H50/3	3000	400	355440	2	8,77	19800
KZWC500H50/3	3000	500	355450	2	10,42	24800
KZWC600H50/3	3000	600	355460	2	12,07	29800