KZWP...H200 Žľab zosilnený

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**
- **Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.**
- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZWP200H200/3	**3000**	**200**	**375220**	**2**	**7,82**	**39800**
KZWP300H200/3	**3000**	**300**	**375230**	**2**	**9,05**	**59800**
KZWP400H200/3	**3000**	**400**	**375240**	**2**	**10,29**	**79800**
KZWP500H200/3	**3000**	**500**	**375250**	**2**	**11,53**	**99800**
KZWP600H200/3	**3000**	**600**	**375260**	**2**	**12,76**	**119800**

© 2026 STRADER