

## KZWC...H200 Žľab zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol        | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KZWC200H200/3 | 3000         | 200          | 375420     | 2          | 10,42       | 39800                               |
| KZWC300H200/3 | 3000         | 300          | 375430     | 2          | 11,25       | 59800                               |
| KZWC400H200/3 | 3000         | 400          | 375440     | 2          | 13,72       | 79800                               |
| KZWC500H200/3 | 3000         | 500          | 375450     | 2          | 15,37       | 99800                               |
| KZWC600H200/3 | 3000         | 600          | 375460     | 2          | 17,01       | 119800                              |