
PMO3B Inštalačná škatuľa E90 s poistkou

Informácie:





POUŽITIE

- Inštalačná škatuľa na spájanie aj rozbočovanie káblov s preukázanou funkčnou odolnosťou v požiari
- Ui=400 V, s trvalým zachovaním funkčnosti pri požiari podľa:

1. PS 90 STN 92 0205
2. P90-R ZP 27/2008
3. E 90 DIN 4102-12

- Stupeň krytia IP65
- Rozsah upevnenia káblov v priechodke od 7 mm do 28 mm
- Upevnenie pomocou vonkajších ušiek do rôzneho materiálu pomocou oceľových kotiev, tiež do žľabov a rebríkov pomocou skrutiek SGKM6x12 o príslušných držiakov škatule.

VÝHODY

- odolná voči UV žiareniu
- odolná proti vandalizmu
- **v čase požiaru je svorkovnica naviac chránená pred mechanickým poškodením padajúcej inštalácie**
- **rýchla montáž**

MATERIÁL

- PMO3B - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011 a lakovaný práškovou metódou RAL 2003
- Svorkovnica je vyrobená zo špeciálnej keramiky odolnej na vysoké teploty
- Priechodka je vyrobená z bezhalógenového plastu
- Možnosť použitia skrutkovacích priechodiek M40

TECHNICKÉ PARAMETRE

- spájacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2,
- rozbočovacia o priereze vodičov od 1 mm^2 do 16 mm^2,
- počet svorkiek 6
- počet priechodiek 4
- poistkový spodok pre poistku D01

Súvisiace produkty:


UPU Univerzálny držiak škatule


UPPO... Držiak škatule


UP1 Držiak inštalačnej škatule


UP2 Držiak inštalačnej škatule


UPP... Držiak škatule


SRO Kotva


MKR Skrutka roztiažna


PSRO... Kotva prievlaková


KKG5 Skrutka roztiažna


KSKO... Kotva do dutých stropov


GSO... Kotva roztiažná


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)

© 2026 STRADER