

MKKBL Koleno žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=b [mm]
MKKBL62H50	150562	20	0,23	62
MKKBL62H50-E	150662	20	0,23	62
MKKBL62H50-L1	150762	20	0,23	62
MKKBL62H50-L2	150862	20	0,23	62
MKKBL125H50	150512	20	0,44	125
MKKBL125H50-E	150612	20	0,44	125
MKKBL125H50-L1	150712	10	0,44	125
MKKBL125H50-L2	150812	10	0,44	125