

## MTKBJ T-kus žľabu

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.



**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Sírka a=b=c [mm]
<b>MTKBJ250H50</b>	<b>151325</b>	<b>10</b>	<b>1,11</b>	<b>250</b>
<b>MTKBJ250H50-E</b>	<b>151425</b>	<b>10</b>	<b>1,11</b>	<b>250</b>
<b>MTKBJ250H50-L1</b>	<b>151525</b>	<b>10</b>	<b>1,12</b>	<b>250</b>
<b>MTKBJ250H50-L2</b>	<b>151625</b>	<b>10</b>	<b>1,13</b>	<b>250</b>