

## MTKBL T-kus žľabu s redukciou

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


**MATERIÁL**

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby


**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
<b>MTKBL125/62H50</b>	<b>151762</b>	<b>10</b>	<b>0,37</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
	<b>151862</b>	<b>10</b>	<b>0,37</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>MTKBL125/62H50-E</b>					
<b>MTKBL125/62H50-L1</b>	<b>151962</b>	<b>10</b>	<b>0,37</b>	<b>125</b>	<b>62</b>
<b>MTKBL125/62H50-L2</b>	<b>152062</b>	<b>10</b>	<b>0,38</b>	<b>125</b>	<b>62</b>