


## MKBL...H100 Žľab MARS

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**E** - nerezová oceľ.

**L1** - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**L2** - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

#### POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
<b>MKBL125H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>125</b>	<b>110265</b>	<b>4</b>	<b>2,84</b>	<b>12500</b>
<b>MKBL125H100/3-E</b>	<b>3000</b>	<b>125</b>	<b>110275</b>	<b>4</b>	<b>2,84</b>	<b>12500</b>
<b>MKBL125H100/3-L1</b>	<b>3000</b>	<b>125</b>	<b>110285</b>	<b>4</b>	<b>2,87</b>	<b>12500</b>
<b>MKBL125H100/3-L2</b>	<b>3000</b>	<b>125</b>	<b>110295</b>	<b>4</b>	<b>2,90</b>	<b>12500</b>
<b>MKBL250H100/3</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>110365</b>	<b>4</b>	<b>3,84</b>	<b>24900</b>
<b>MKBL250H100/3-E</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>110375</b>	<b>4</b>	<b>3,84</b>	<b>24900</b>
<b>MKBL250H100/3-L1</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>110385</b>	<b>4</b>	<b>3,88</b>	<b>24900</b>
<b>MKBL250H100/3-L2</b>	<b>3000</b>	<b>250</b>	<b>110395</b>	<b>4</b>	<b>3,92</b>	<b>24900</b>