
MPCZKR Kryt križovatky žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.





MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR!

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
MPCZKR62	**62**	**101862**	**20**	**0,11**
MPCZKR62-E	**62**	**101962**	**20**	**0,11**
MPCZKR62-L1	**62**	**102062**	**20**	**0,12**
MPCZKR62-L2	**62**	**102162**	**20**	**0,13**
MPCZKR125	**125**	**101812**	**20**	**0,34**
MPCZKR125-E	**125**	**101912**	**20**	**0,34**
MPCZKR125-L1	**125**	**102012**	**20**	**0,35**
MPCZKR125-L2	**125**	**102112**	**20**	**0,36**
MPCZKR125/62	**125**	**102237**	**20**	**0,30**

© 2026 STRADER