
RKJ...H100 Redukcia žľabu uhlová


Informácie:

POUŽITIE
Redukcia šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12**
- **Výberom vhodnej verzie môžme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.**
- **Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H100 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.**
- **Možnosť použitie u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.**
- **Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKJ50H100	**50**	**112003**	**10**	**0,10**
RKJ100H100	**100**	**112103**	**10**	**0,15**
RKJ150H100	**150**	**112203**	**10**	**0,21**
RKJ200H100	**200**	**112303**	**10**	**0,27**

© 2026 STRADER