# LUMBJ...H30 Oblúk žľabu 45°

## Informácie:

**Použitie**
Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09






**Na objednávku**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10**

**alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.**

**Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **LUMBJ50H30** | **50** | **135905** | **2** | **0,34** |
| **LUMBJ100H30** | **100** | **135910** | **2** | **0,52** |
| **LUMBJ150H30** | **150** | **135915** | **2** | **0,72** |
| **LUMBJ200H30** | **200** | **135920** | **2** | **0,92** |
| **LUMBJ300H30** | **300** | **135930** | **2** | **1,30** |

## Súvisiace produkty:

KGR...H30 Žľab

KGL...H30 Žľab

KGJ...H30 Žľab

KBJ...H30 Žľab

KBR...H30 Žľab

LPLH30 Spojka žľabu

LPPH30 Spojka žľabu

LPMPH30 Spojka žľabu

LPMLH30 Spojka žľabu

SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat.

SM... Skrutka (komplet) (kpl.)

© 2026 STRADER