


CWP40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripavenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT... .



MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
(pri objednávke nad 300 m)

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H21 o vyššej pevnosti a širšom rozsahu dĺžok.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CWP40H22/02	200	40	610202	50	22	0,21
CWP40H22/03	300	40	610203	50	22	0,31
CWP40H22/04	400	40	610204	30	22	0,41
CWP40H22/05	500	40	610205	30	22	0,52
CWP40H22/1	1000	40	610210	8	22	1,03
CWP40H22/2	2000	40	610220	8	22	2,06
CWP40H22/3	3000	40	610230	8	22	3,09
CWP40H22/6	6000	40	610260	8	22	6,18