

## CWC40H22... C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WS..., WSZ..., WZS..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT....

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:


**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011  
(pri objednávke nad 300 m)

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Na montáž spojky C-uholníka je potrebné použiť skrutky SGKM10x20 alebo SGM10x20.
- Navrhujeme zameniť za CM...41H21 o vyššej pevnosti a širšom rozsahu dĺžok.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol     | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWC40H22/2 | 2000         | 40           | 610320     | 8          | 22           | 2,68          |
| CWC40H22/3 | 3000         | 40           | 610330     | 8          | 22           | 4,02          |
| CWC40H22/6 | 6000         | 40           | 610360     | 8          | 22           | 8,04          |