# ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

## Informácie:

**Použitie**
Zmena smeru káblových trás.

**Materiál**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
**E** - nerezová oceľ EN 10088
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL






**Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom**

**polomere za pomoci otočných spojok.**

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|---|
| **ELBJ50H30** | **50** | **136305** | **4** | **0,21** |
| **ELBJ100H30** | **100** | **136310** | **4** | **0,30** |
| **ELBJ150H30** | **150** | **136315** | **4** | **0,38** |
| **ELBJ200H30** | **200** | **136320** | **4** | **0,46** |
| **ELBJ300H30** | **300** | **136330** | **4** | **0,63** |

## Súvisiace produkty:

ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER