

GDR...- 4-5P/4m Rovný diel 4m (100-1600A)

Informácie:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- verzie pre 100 A až 1600 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- 4 alebo 4+4 odbočovacích bodov (1m)
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- výška 191 mm

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GDR100000	4000	45	16,00	4P	100	4+0
GDR200000	4000	45	17,20	5P	100	4+0
GDR101000	4000	45	17,60	4P	160	4+0
GDR201000	4000	45	18,80	5P	160	4+0
GDR102000	4000	45	25,20	4P	250	4+0
GDR202000	4000	45	26,80	5P	250	4+0
GDR104000	4000	65	45,60	4P	400	4+4
GDR204000	4000	65	46,80	5P	400	4+4
GDR106000	4000	65	59,20	4P	630	4+4
GDR206000	4000	65	60,40	5P	630	4+4
GDR108000	4000	65	69,20	4P	800	4+4
GDR208000	4000	65	70,40	5P	800	4+4
GDR112000	4000	94	99,20	4P	1250	4+4
GDR212000	4000	94	101,60	5P	1250	4+4
GDR116000	4000	94	113,60	4P	1600	4+4
GDR216000	4000	94	116,00	5P	1600	4+4