

GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Horizontálne (100-2500A)

Informácie:

Použitie

Služi na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 100 až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm



A	GDR 4		GDR 5	
	DX	SX	DX	SX
100/100/250	GP100DX4	GP100SX4	GP100DX5	GP100SX5
400	GP400DX4	GP400SX4	GP400DX5	GP400SX5
630	GP630DX4	GP630SX4	GP630DX5	GP630SX5
1250	GP1250DX4	GP1250SX4	GP1250DX5	GP1250SX5
1600	GP1600DX4	GP1600SX4	GP1600DX5	GP1600SX5
2000	GP2000DX4	GP2000SX4	GP2000DX5	GP2000SX5
2500	GP2500DX4	GP2500SX4	GP2500DX5	GP2500SX5

Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100102M	4P - DX	100
GDR100101M	4P - SX	100
GDR200102M	5P - DX	100
GDR200101M	5P - SX	100
GDR100102	4P - DX	400
GDR100101	4P - SX	400
GDR200102	5P - DX	400
GDR200101	5P - SX	400
GDR100106	4P - DX	630
GDR100105	4P - SX	630
GDR200106	5P - DX	630
GDR200105	5P - SX	630
GDR100116	4P - DX	1250
GDR100115	4P - SX	1250
GDR200116	5P - DX	1250
GDR200115	5P - SX	1250
GDR116116	4P - DX	1600
GDR116115	4P - SX	1600
GDR216116	5P - DX	1600
GDR216115	5P - SX	1600
GDR120116	4P - DX	2000
GDR120115	4P - SX	2000
GDR220116	5P - DX	2000
GDR220115	5P - SX	2000