

GDR...- 4-5P/DX/SX Koleno Vertikálne (100-2500A)

Informácie:

Použitie

Služi na zmenu smeru rovných trás.

- verzie pre 250 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55



A	GDR 4		GDR 5	
	DX	SX	DX	SX
100/125/150	GDR100M4	GDR100M3	GDR200M4	GDR200M3
400	GDR400M4	GDR400M3	GDR400M4	GDR400M3
630/800	GDR630M4	GDR630M3	GDR630M4	GDR630M3
1000	GDR1000M4	GDR1000M3	GDR1000M4	GDR1000M3
1600	GDR1600M4	GDR1600M3	GDR1600M4	GDR1600M3
2000/2500	GDR2000M4	GDR2000M3	GDR2500M4	GDR2500M3

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník
- štandardé dĺžky 500mm

Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
GDR100104M	4P - DX	100
GDR100103M	4P - SX	100
GDR200104M	5P - DX	100
GDR200103M	5P - SX	100
GDR100104	4P - DX	400
GDR100103	4P - SX	400
GDR200104	5P - DX	400
GDR200103	5P - SX	400
GDR100108	4P - DX	630
GDR100107	4P - SX	630
GDR200108	5P - DX	630
GDR200107	5P - SX	630
GDR100118	4P - DX	1250
GDR100117	4P - SX	1250
GDR200118	5P - DX	1250
GDR200117	5P - SX	1250
GDR116118	4P - DX	1600
GDR116117	4P - SX	1600
GDR216118	5P - DX	1600
GDR216117	5P - SX	1600
GDR120118	4P - DX	2000
GDR120117	4P - SX	2000
GDR200118	5P - DX	2000
GDR200117	5P - SX	2000