
KFJ...H60 Žľab KLIK

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.



POZOR!
KLIK-KLAK spájanie žľabov. K zabezpečeniu ochrany pospojovaním je potrebné použiť 1 kpl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Výhody nového systému:

- **Rýchla a jednoduchá montáž**
- **Stabilný klik-klak spoj**
- **Hlboké pretlačenie otvorov na dne žľabu zvyšuje pevnostné parametre žľabu**
- **Hustá preforácia s pretlačeniami umožňuje vynikajúcu výmenu tepla a je navrhnutá tak aby bolo možné namontovať výložníky BAKS v ľubovoľnom mieste trasy**
- **Otvory Ø11 na dne žľabu umožňujú ich vešanie na závitové tyče**

Návod na montáž

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KFJ50H60/3	**3000**	**50**	**162523**	**4**	**1,33**	**2900**
KFJ100H60/3	**3000**	**100**	**162623**	**4**	**1,53**	**5800**
KFJ150H60/3	**3000**	**150**	**162723**	**4**	**1,86**	**8800**
KFJ200H60/3	**3000**	**200**	**162823**	**4**	**2,13**	**11800**
KFJ300H60/3	**3000**	**300**	**162923**	**4**	**2,96**	**17800**
KFJ400H60/3	**3000**	**400**	**163023**	**2**	**3,37**	**23800**

© 2026 STRADER