


DOZ...H30/3 Rebrík morský

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás na lodiach a na vrtných plošinách.



MATERIÁL

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Hrúbka zinkového povlaku cca 45-55 mikrónov

Na objednávku:

- Nerezová oceľ EN 10088

Poznámka:

- K motáži použite spojky LDOUH30 a skrutky SGKFM8x16

Verzie:

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | G [mm] |
|--------------|--------------|------------|------------|-------------|--------|
| DOZ100H30/3 | 106 | 403010 | 3 | 1,68 | 1,5 |
| DOZ200H30/3 | 206 | 403020 | 3 | 2,17 | 1,5 |
| DOZ300H30/3 | 306 | 403030 | 3 | 2,67 | 2,0 |
| DOZ400H30/3 | 406 | 403040 | 3 | 3,18 | 2,0 |
| DOZ500H30/3 | 506 | 403050 | 3 | 3,69 | 2,0 |
| DOZ600H30/3 | 606 | 403060 | 3 | 4,17 | 2,0 |
| DOZ700H30/3 | 706 | 403070 | 3 | 4,74 | 2,0 |
| DOZ800H30/3 | 806 | 403080 | 3 | 5,25 | 2,0 |
| DOZ900H30/3 | 906 | 403090 | 3 | 5,76 | 2,0 |
| DOZ1000H30/3 | 1006 | 403011 | 3 | 6,21 | 2,0 |