TRSBJ...H30 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09





Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRSBJ50H30	**50**	**137305**	**1**	**0,52**
TRSBJ100H30	**100**	**137310**	**1**	**0,68**
TRSBJ150H30	**150**	**137315**	**1**	**0,86**
TRSBJ200H30	**200**	**137320**	**1**	**1,06**
TRSBJ300H30	**300**	**137330**	**1**	**1,43**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPPH30 Spojka žľabu


LPMPH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER