LFL... LED reflektor

Informácie:

Základné parametre
Produktová skupina: LUMI
Typ svietidla: Reflektor/Svetlomet
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na omietku/Profil
Regulácia: Nie
Certyfikáty: CE, RoHS
Záruka: 3 roky (voliteľné 5 rokov)
Materiál: Hliník, kalené sklo

Svetelné parametre
Svetelný tok: od 4800lm do 48000lm
Svetelná účinnosť: 160lm/W
Farebná teplota: 4000K, 6000K
Index podania farieb: >70
Vyžarovací uhol: 105°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre
Nominálny výkon (príkon): od 30W do 300W
Napájacie napätie: 220-240V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9
Energetická trieda: C

Prevádzkové parametre
Životnosť: 25 000h
Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >15 000
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 05
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -30° do 50°C
Skladovacia teplota: od -40° do 70°C

Katalógový list

Katalóg LED svietidiel

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LFL302N	**0,41**	**IP65**	**L165xW153xH34**	**30**	**4000**	**4800**
LED LFL303C	**0,41**	**IP65**	**L165xW153xH34**	**30**	**6000**	**4800**
LED LFL305N	**0,56**	**IP65**	**L183xW169xH34**	**50**	**4000**	**8000**
LED LFL306C	**0,56**	**IP65**	**L183xW169xH34**	**50**	**6000**	**8000**
LED LFL308N	**1,10**	**IP65**	**L253xW242xH40**	**100**	**4000**	**16000**
LED LFL309C	**1,10**	**IP65**	**L253xW242xH40**	**100**	**6000**	**16000**
LED LFL311N	**1,78**	**IP65**	**L328xW295xH43**	**150**	**4000**	**24000**
LED LFL312C	**1,78**	**IP65**	**L328xW295xH43**	**150**	**6000**	**24000**
LED LFL314N	**2,80**	**IP65**	**L402xW349xH44**	**200**	**4000**	**32000**
LED LFL315C	**2,80**	**IP65**	**L402xW349xH44**	**200**	**6000**	**32000**
LED LFL317N	**4,39**	**IP65**	**L495xW445xH49**	**300**	**4000**	**48000**
LED LFL317C	**4,39**	**IP65**	**L495xW445xH49**	**300**	**6000**	**48000**

© 2026 STRADER