

BRZJ...H42 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPUH42
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZL50H42 a BRZL150H42 alebo 2x BRZL100H42
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZJ400H42	398	139711	100	41	0,25
BRZJ500H42	498	139712	100	41	0,27
BRZJ600H42	598	139713	100	41	0,33