

BRZP...H50 Redukcia žľabu ukončovacia

Informácie:

Použitie

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblvého žľabu (koncová záslepka).

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblvých žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZP400H50	397	139711	30	49	0,36
BRZP500H50	497	139712	30	49	0,52
BRZP600H50	597	139713	30	49	0,62