
BRZJ...H100 Redukcia žľabu ukončovacia


Informácie:

Použitie
Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrbné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZJ50H100	**48**	**139738**	**50**	**99**	**0,10**
BRZJ100H100	**98**	**139739**	**50**	**99**	**0,15**
BRZJ150H100	**148**	**139740**	**50**	**99**	**0,19**
BRZJ200H100	**198**	**139741**	**30**	**99**	**0,24**
BRZJ300H100	**298**	**139742**	**30**	**99**	**0,40**

© 2026 STRADER