
BRZP...H110 Redukcia žľabu ukončovacia


Informácie:

Použitie
Zmena šírky káblovej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrbné použiť spojku LPU...
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých šírok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZ...50H... a BRZ...150H... alebo 2x BRZ...100H...
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
BRZP400H110	**397**	**139751**	**20**	**109**	**0,76**
BRZP500H110	**497**	**139752**	**20**	**109**	**0,93**
BRZP600H110	**597**	**139753**	**20**	**109**	**1,08**

© 2026 STRADER