PKKML... Kryt kolena žľabu 45°

Informácie:





POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL

- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!
Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKKML50	**50**	**102605**	**20**	**0,05**
PKKML100	**100**	**102610**	**20**	**0,08**
PKKML150	**150**	**102615**	**20**	**0,15**
PKKML200	**200**	**102620**	**20**	**0,24**
PKKML300	**300**	**102630**	**10**	**0,48**
PKKML400	**400**	**102640**	**10**	**0,80**
PKKML500	**500**	**102650**	**10**	**1,20**
PKKML600	**600**	**102660**	**10**	**1,66**

Súvisiace produkty:



PKKL... Kryt kolena žľabu 90°



PKL... Kryt žľabu



PTKL... Kryt T-kolena



PCZKL... Kryt križovatky



PTRL... Kryt T-redukcie žľabu



PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej



PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu



PRKSL... Kryt redukcie symetrickej



PRKLL... Kryt redukcie ľavej



PZKL... Kryt žľabu so zámkom



PRKPL... Kryt redukcie pravej

© 2026 STRADER