
# DUBP...H60 Rebrík na bočnú montáž

## Informácie:






**Použitie**

Správa káblov, najmä v prašných zariadeniach (cementárne, mlyny atď.).
Materiál
S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09
Na požiadanie:
F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02
E - Nerezová oceľ
L - Natreté v štandardných farbách RAL
Doplňujúce informácie
– Rebrík namontovaný spodnou časťou pri stene v horizontálnej polohe
– Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...

Vedenie káblových trás, najmä v prašných zariadeniach (cementárne, mlyny atď.).

**Materiál**

**S** - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir PN-EN 10346:2015-09

**Na požiadanie:**

**F** - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

**E** - Nerezová oceľ

**L** - Natreté v štandardných farbách RAL

**Doplňujúce informácie**

- Rebrík namontovaný spodnou časťou pri stene v horizontálnej polohe
- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž káblových príchytiek UK/UKO... a UKP...

## Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm$^2$] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DUBP100H60/3** | **3000** | **100** | **474202** | **4** | **2,42** | **4200** |
| **DUBP200H60/3** | **3000** | **200** | **474202** | **4** | **2,69** | **8400** |
| **DUBP300H60/3** | **3000** | **300** | **474302** | **2** | **2,97** | **12600** |
| **DUBP400H60/3** | **3000** | **400** | **474402** | **2** | **3,38** | **16800** |
| **DUBP500H60/3** | **3000** | **500** | **474502** | **2** | **3,51** | **21000** |
| **DUBP600H60/3** | **3000** | **600** | **474602** | **2** | **3,79** | **25200** |

© 2026 STRADER