

OPZN...H60 Obchádzka horizontálna

Informácie:

Použitie:

Obchádzanie prekážok po trase kábla.

Materiál:

S - oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346: 2015-09.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej paletе RAL.

F - oceľ žiarovo zinkovaná PN EN ISO 1461:2023-02.



E - nerezová oceľ

Ďalšie informácie:

- montáž pomocou skrutiek: SG0M6x12 alebo SGM6x12

- možno použiť ako ľavú alebo pravú obchádzku

- možnosť vsunutia šrafov aj s krytom



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] |
|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| OPZNJ50H60 | 36437 | 1 | 0,62 | 53 |
| OPZNJ100H60 | 36438 | 1 | 0,84 | 103 |
| OPZNJ150H60 | 36439 | 1 | 1,06 | 153 |
| OPZNJ200H60 | 36440 | 1 | 1,28 | 203 |
| OPZNJ300H60 | 36441 | 1 | 1,72 | 303 |
| OPZNP400H60 | 136442 | 1 | 3,02 | 403 |
| OPZNP500H60 | 136443 | 1 | 3,64 | 503 |
| OPZNP600H60 | 136444 | 1 | 4,26 | 603 |