



KSP...H100N Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!



MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.

Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01, UKZ2 a UKZP1, UKZP2

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSP200H300/3N	3000	200	220020	2	5,81	16
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	16
KSP300H100/3N	3000	300	220030	2	6,71	24
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	24
KSP400H100/3N	3000	400	220040	2	7,61	32
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	32
KSP500H100/3N	3000	500	220050	2	8,51	41
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	41
KSP600H100/3N	3000	600	220060	2	9,41	49
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	49

Súvisiace produkty:



KKSC...H100N Kolenó žľabu 90°



KKSMC...H100N Kolenó žľabu 45°



TKSC...H100N T-kus žľabu



CZKSC...H100N Križovatka žľabu



LWKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°



LZKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°