

LGJH30 Spojka otočná žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



POZOR! Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x10 alebo SGM6x10

Súvisiace produkty:



KGJ...H30 Žľab



KBJ...H30 Žľab



KBR...H30 Žľab



KGR...H30 Žľab



KGL...H30 Žľab



OPZNJ...H30
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPZBJ...H30
Obchádzka
žľabu
horizontálna



OPNNJ...H30
Obchádzka
žľabu vertikálna



OPNB...H30
Obchádzka
žľabu vertikálna



LUNJ...H30
Oblúk žľabu 90°



LUBJ...H30
Oblúk žľabu 90°



LUPNJ...H30
Oblúk žľabu 90°



LUMNJ...H30
Oblúk žľabu 45°



LUMB...H30
Oblúk žľabu 45°



LUMP...H30
Oblúk žľabu 45°



TRSJ...H30
T-redukcia žľabu
symetrická



TRSB...H30
T-redukcia žľabu
symetrická