

TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC50H50	50	352305	10	1,78
TRZC100H50	100	352310	10	2,95
TRZC200H50	200	352320	4	6,44
TRZC300H50	300	352330	4	9,13
TRZC400H50	400	352340	2	12,83
TRZC500H50	500	352350	2	15,48
TRZC600H50	600	352360	2	18,03

Súvisiace produkty:



KZC...H50 Žľab	KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou	LZCH50 Spojka žľabu	LCC...H50 Spojka žľabu C	LZGCH50 Spojka žľabu otočná	KKZC...H50 Kolená žľabu 90°	KKZMC...H50 Kolená žľabu 45°	TKZC...H50 T-kus žľabu
CZKZC...H50 Križovatka žľabu	LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°	LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°	LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°	LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°	RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická		