KZWC...H100 Žľab

Informácie:






POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas ukladania.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KZWC100H100/3	3000	100	315410	4	5,48	9800
KZWC200H100/3	3000	200	315420	2	7,13	19800
KZWC300H100/3	3000	300	315430	2	8,72	29800
KZWC400H100/3	3000	400	315440	2	10,42	39800
KZWC500H100/3	3000	500	315450	2	12,07	49800
KZWC600H100/3	3000	600	315460	2	13,72	59800

Súvisiace produkty:


KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou


LZCH100 Spojka žľabu


LZGCH100 Spojka žľabu otočná


LCC...H100 Spojka žľabu C


KKZC...H100 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H100 Koleno žľabu 45°


TKZC...H100 T-kus žľabu


CZKZC...H100 Križovatka žľabu


LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER