LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWP100H100	**100**	**311810**	**6**	**1,70**
LZWP200H100	**200**	**311820**	**6**	**2,20**
LZWP300H100	**300**	**311830**	**4**	**2,71**
LZWP400H100	**400**	**311840**	**4**	**3,21**
LZWP500H100	**500**	**311850**	**2**	**3,72**
LZWP600H100	**600**	**311860**	**2**	**4,22**

Súvisiace produkty:


KZP...H100 Žľab


KZLP...H100 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H100 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H100 Koleno žľabu 45°


TKZP...H100 T-kus žľabu


CZKZP...H100 Križovatka žľabu


LZZP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWMP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER