PZKZP... Kryt žľabu so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.





MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- kryt je vhodný na žľaby KZ... a KZL...
- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PZKZP50/3	**3000**	**50**	**300605**	**20**	**0,86**
PZKZP100/3	**3000**	**100**	**300610**	**10**	**1,48**
PZKZP200/3	**3000**	**200**	**300620**	**6**	**2,71**
PZKZP300/3	**3000**	**300**	**300630**	**6**	**3,95**
PZKZP400/3	**3000**	**400**	**300640**	**4**	**5,19**
PZKZP500/3	**3000**	**500**	**300650**	**4**	**6,42**
PZKZP600/3	**3000**	**600**	**300660**	**4**	**7,66**

Súvisiace produkty:


PKZP... Kryt žľabu


PKKZP... Kryt kolena 90°


PZKKZP... Kryt kolena 90° so zámkom


PKKZMP... Kryt kolena 45°


PZKKZMP... Kryt kolena 45° so zámkom


PTKZP... Kryt T-kusa žľabu


PZTKZP... Kryt T-kusa žľabu so zámkom


PCZKZP... Kryt križovatky


PZCZKZP... Kryt križovatky so zámkom


PLZZP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° pre H50


PZLZZP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 90° so zámkom pre H50


PLZZMP...H50 Kryt oblúka vonkajšieho 45° pre H50


PLZWP...H50 Kryt oblúka vnútorného 90° pre H50


PZLZWP...H50 Kryt oblúka vnútorného 90° so zámkom pre H50


PLZWMP...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° pre H50


PZLZWMP...H50 Kryt oblúka vnútorného 45° so zámkom pre H50


PTRZP... Kryt T-kusa redukcie symetrickej


PZTRZP... Kryt T-kusa redukcie symetrickej so zámkom


PRKZP... Kryt redukcie symetrickej


PZRKZP... Kryt redukcie symetrickej so zámkom

© 2026 STRADER