

## PZKRT... Kryt žľabu protišmykový so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.  
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

#### Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011


- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
PZKRT100/3	3000	100	107010	2	1,09
PZKRT200/3	3000	200	107020	2	1,93
PZKRT300/3	3000	300	107030	2	2,77
PZKRT400/3	3000	400	107040	2	3,61
PZKRT500/3	3000	500	107050	2	4,45
PZKRT600/3	3000	600	107060	2	5,29