PZKZMRT... Kryt kolena 45° protišmykový so zámkom

Informácie:





POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- **pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok**
- **pre šírku nad 100 mm - 2 zámky**
- **kryt je možné použiť u žľabov**

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- **pri objednávaní samotného krytu uveďte**

symbol alebo katalógové číslo

- **kryt zabezpečuje elekrtickú inštaláciu uloženú v podlahe**
- **protišmykový povrch**

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKZMRT100	**100**	**305110**	**10**	**0,47**
PZKZMRT200	**200**	**305120**	**10**	**0,72**
PZKZMRT300	**300**	**305130**	**5**	**1,20**
PZKZMRT400	**400**	**305140**	**5**	**1,75**
PZKZMRT500	**500**	**305150**	**5**	**2,38**
PZKZMRT600	**600**	**305160**	**5**	**3,10**

© 2026 STRADER