

## PZTKZRT... Kryt T-kusu žľabu protišmykový so zámkom

### Informácie:

#### POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.  
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

#### MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

#### Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011



- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



POZOR!  
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm  
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK  
 ŠÍRKY NAD: 100 mm  
 - 2 ZÁMKY

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZTKZRT100	100	305210	10	0,75
PZTKZRT200	200	305220	10	1,62
PZTKZRT300	300	305230	5	2,61
PZTKZRT400	400	305240	5	3,77
PZTKZRT500	500	305250	5	5,08
PZTKZRT600	600	305260	5	6,58