CWZP40H22... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov,

káblových žľabov a tiež na vedenie káblových trás.



MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **možnosť spájať vsúvaním bez použitia spojok,**
- **na spájanie C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
CWZP40H22/2	**2000**	**22**	**615220**	**8**	**40**	**1,03**
CWZP40H22/3	**3000**	**22**	**615230**	**8**	**40**	**1,03**

Súvisiace produkty:

CWZP30H20... C-uholník zosilnený

CWZP40H47... C-uholník zosilnený

KTZP35H35... L-uholník

PLZT30 Pásovina

CWZP30H20... C-uholník zosilnený

CWZP40H47... C-uholník zosilnený

PLP... Pásovina

PTP20... Pásovina v páske

PZC... Doska uholníka

NO40x20 Ochranná koncovka

CWP40H35... C-uholník zosilnený

LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka

LCM50H30 Spojka

NO40x47 Ochranná koncovka

CP28H12... C-uholník

CP40H20... C-uholník

LC40H20 Spojka

CMP40H22... C-uholník montážny

KTP25H25... L-uholník

KTP35H35... L-uholník

NOK... Ochranná koncovka

NO80x37 Ochranná koncovka

CWP30H30... C-uholník zosilnený

LCW30H30 Spojka

LCM40H40 Spojka

TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)

DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)

NO30x30 Ochranná koncovka

NO40x40N Ochranná koncovka

NO40x60 Ochranná koncovka

DPH... I-nosník hutnícky

NO40x30 Ochranná koncovka

NO50x30 Ochranná koncovka

LCM40H60 Spojka C-uholníka

LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER