

PCWZJ... Kryt C-uholníka

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



- v každom kryte sa nachádzajú technologické otvory potrebné pri procese žiarového zinkovania ponorom,

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCWZJ30/2	2000	30	615620	8	0,40
PCWZJ30/3	3000	30	615630	8	0,40
PCWZJ40/2	2000	40	615720	8	0,48
PCWZJ40/3	3000	40	615730	8	0,48

Súvisiace produkty:

CWZJ30H20... C-uholník zosilnený	PLZT30 Pásovina	CWZJ30H20... C-uholník zosilnený	PTJ... Pásovina v páske	PZC... Doska uholníka	NO40x20 Ochranná koncovka	NO40x47 Ochranná koncovka	NOK... Ochranná koncovka
NO80x37 Ochranná koncovka	SZB35H7... Lišta EURO	SZB35H15... Lišta EURO	TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)	DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)	SZP35H7... Lišta EURO	SZP35H15... Lišta EURO	LCW20H10 Spojka
NO30x30 Ochranná koncovka	NO40x40N Ochranná koncovka	NO40x60 Ochranná koncovka	DPH... I-nosník hutnícky	NO40x30 Ochranná koncovka	NO50x30 Ochranná koncovka		