

DKD...H50N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
iba pre objednávky nad 300 m

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKD100H50/3N	3000	100	455110	4	1,81	3200
DKD200H50/3N	3000	200	455120	4	2,04	6400
DKD300H50/3N	3000	300	455130	4	2,27	9600
DKD400H50/3N	3000	400	455140	2	2,61	12800
DKD500H50/3N	3000	500	455150	2	2,72	16000
DKD600H50/3N	3000	600	455160	2	2,95	19200

Súvisiace produkty:

							
LDCH50N Spojka rebríka	LKDCH50N Spojka rebríka uhlavá	LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia	LGCH50N Spojka rebríka otočná	LDP...H50N Oblúk rebríka 90°	LDZP...H50N Oblúk rebríka 90° vonkajší	TDP...H50N T-kus rebríka	CZDP...H50N Križovatka rebríka
							
LPDWP...H50N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný	LPDP...H50N Kľbový oblúk rebríka	RDSP...H50N Redukcia rebríka symetrická	RDLP...H50N Redukcia rebríka ľavá	RDPP...H50N Redukcia rebríka pravá	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP	UKZ2... Strmeňová príchytka SONAP	