

DKD...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových prichytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKD100H60/3N	3000	100	465110	4	2,01	4200
DKD100H60/6N	6000	100	465210	2	2,01	4200
DKD200H60/3N	3000	200	465120	4	2,24	8400
DKD200H60/6N	6000	200	465220	2	2,24	8400
DKD300H60/3N	3000	300	465130	2	2,47	12600
DKD300H60/6N	6000	300	465230	2	2,47	12600
DKD400H60/3N	3000	400	465140	2	2,81	16800
DKD400H60/6N	6000	400	465240	2	2,81	16800
DKD500H60/3N	3000	500	465150	2	2,92	21000
DKD500H60/6N	6000	500	465250	2	2,92	21000
DKD600H60/3N	3000	600	465160	2	3,15	25200
DKD600H60/6N	6000	600	465260	2	3,15	25200

Súvisiace produkty:

