

DUC...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie V štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUC100H60/3N	3000	100	466610	4	3,22	4200
DUC100H60/6N	6000	100	466710	2	3,22	4200
DUC200H60/3N	3000	200	466620	4	3,58	8400
DUC200H60/6N	6000	200	466720	2	3,58	8400
DUC300H60/3N	3000	300	466630	2	3,96	12600
DUC300H60/6N	6000	300	466730	2	3,96	12600
DUC400H60/3N	3000	400	466640	2	4,50	16800
DUC400H60/6N	6000	400	466740	2	4,50	16800
DUC500H60/3N	3000	500	466650	2	4,67	21000
DUC500H60/6N	6000	500	466750	2	4,67	21000
DUC600H60/3N	3000	600	466660	2	5,05	25200
DUC600H60/6N	6000	600	466760	2	5,05	25200

Súvisiace produkty:

							
LDC/LDOCH60 Spojka rebríka	LKDC/LKDOCH60 Spojka rebríka uhlová	LDDCH60N Spojka rebríka otočná priechodzia	LDDTH60N Spojka rebríka otočná priechodzia	LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná	LGTH60N Spojka rebríka otočná	LDC...H60N Oblúk rebríka 90°	LDZC...H60N Oblúk rebríka 90° vonkajší
							
TDC...H60N T-kus rebríka	CZDC...H60N Križovatka rebríka	LPDWC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný	LPDZC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší	LPDC...H60N Kľbový oblúk rebríka	RDSC...H60N Redukcia rebríka symetrická	RDLC...H60N Redukcia rebríka ľavá	RDP...H60N Redukcia rebríka pravá