RDSC...H80N Redukcia rebríka symetrická


Informácie:

POUŽITIE
Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.**
- **Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H80N	**200**	**497420**	**2**	**2,44**	**100**
RDSC300/200H80N	**300**	**497430**	**2**	**2,65**	**200**
RDSC400/300H80N	**400**	**497440**	**2**	**2,89**	**300**
RDSC500/400H80N	**500**	**497450**	**2**	**3,13**	**400**
RDSC600/500H80N	**600**	**497460**	**2**	**3,34**	**500**

© 2026 STRADER